

VALUTECT MACHT SCHADSTOFFBELASTETE GEBÄUDE SICHER

ISOLIERFOLIE VALUTECT VERSIEGELT SCHADSTOFFE

Schadstoffe in Innenräumen sind gesundheitsschädigend und sollten schnellstens entfernt werden. Dies ist aber nicht immer einfach möglich. Die Lösung für derartige Probleme kommt aus dem norddeutschen Hamburg.

FOTO // Valutect



Die Isolierfolie wird auf einem kontaminierten Boden geklebt: ohne Schmutz, Lärm und großen Zeitaufwand – einfach und schnell und doch sicher und effektiv. Die Isolierfolie wird in handlichen Rollen à 30 m² (1 x 30 m) geliefert. Zusätzlich erhältlich sind praktische Streifen des jeweiligen Materials, für die Abdichtung von Nähten und Rändern, in den Breiten 10, 20 oder 30 cm.

Formaldehyd, Nitrosamine, PAK und diverse Kohlenwasserstoffe sind gesundheitsschädigend und sollten aus Innenräumen schnellstens entfernt werden. Oft ist das schwierig, im schlimmsten Fall kommt ein Entfernen der Schadstoffquellen dem Totalabriss eines Gebäudes gleich. Oft bringt auch das Entfernen von Estrichen mit PAK nicht den gewünschten Erfolg.

Die Lösung für derartige Probleme kommt aus dem norddeutschen Hamburg und hat sich seit über 30 Jahren bei diversen Sanierungen von z. B. Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kitas oder Wohnungen bewährt: Die Isolierfolie Valutect bietet eine einfache, effektive und kostengünstige Möglichkeit, Schadstoffe in Gebäuden gasdicht abzuschirmen. Sie besteht aus Rohpa-

pier vorder- und rückseitig, zwei Schichten Polyethylen sowie einer Schicht Aluminium in der Mitte als eigentlichem Absperrmedium. Das Produkt ist umweltverträglich und verlangt bei der Verarbeitung keinerlei Arbeitsschutzmaßnahmen. Das Material: geruchsneutral und frei von Schadstoffen. In neutralen Labors wurde die Isolierfolie bei Langzeittests unter Extrembedingungen geprüft, mit dem Ergebnis: Valutect bietet ein Rückhaltevermögen von über 99,5 Prozent.

Ein Vorteil nebenbei: Auf das Raumklima hat Valutect praktisch keinen Einfluss. Und auch im Falle eines Brandes ist das Material unbedenklich. Sogar bei der Sanierung nach Brandschäden kann die Isolierfolie zur Abdich-

tung der Gebäude eingesetzt werden – auf diese Weise sind Räume schnell wieder frei von gefährlichen und übelriechenden Schadstoffen und ohne Risiko von Gesundheitsschäden nutzbar.

Nach der Versiegelung mit Valutect können Wände oder Decken so bleiben oder überstrichen bzw. mit einer Dekortapete übertapeziert werden. Auch können Wände mit Holz verkleidet oder mit Fliesen beklebt werden. Für Fußböden stehen nach der Verklebung der Isolierfolie praktisch alle Bodenbeläge zur Verfügung.

Praktisch für Gebäudeeigner: Die Verarbeitung von Valutect ist ohne besondere Vorkenntnisse möglich – Maler, Bodenleger oder Raumausstatter können die Isolierfolie problemlos anbringen.

Verarbeiter finden auf der Website www.valutect.de eine illustrierte Verarbeitungsrichtlinie, die das Anbringen der Isolierfolie Schritt für Schritt erläutert und ein Video, das die Anwendungsweise genau zeigt.

MEHR INFOS

Valutect Umwelttechnik
Handels GmbH
Schemmannstr. 51
D-22359 Hamburg
Tel. +49 (0)40 6031078
Mail: info@valutect.de
Web: www.valutect.de

Technische Beratung:
Julitta Mager
Mobiltel. +49 (0)177 603 10 77

