

Informationen in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: Isolierfolie Valutect 5-lagig

Seite 1 von 5
Bearbeitungsdatum: 20.06.2024

1. BEZEICHNUNG DES ERZEUGNISSES UND FIRMENBEZEICHNUNG

- 1.1 Handelsname Bezeichnungen:**
Isolierfolie Valutect 5-lagig
- 1.2 Verwendung:**
Diffusionssperre
- 1.3 Bezeichnung des Lieferanten:**
Valutect Umwelttechnik Handels GmbH
Schemmannstraße 51
22359 Hamburg
+49 40 603 10 77

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Schnittkanten scharf, Verletzungsgefahr, elektrostatische Aufladung

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Aluminium, Polyethylen und Papier mit verschiedenen Polymeren verklebt

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

- 4.1 Allgemeine Hinweise:**
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1 Geeignete Löschmittel:**
Pulverlöscher, Sand, Metallbrandlöscher, Kohlendioxid, Schaum und Wasser

**Informationen in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**

Handelsname: Isolierfolie Valutect 5-lagig

Seite 2 von 5
Bearbeitungsdatum: 20.06.2024

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Entfällt

5.3 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Oberhalb der Zersetzungstemperatur: Polyethylen Oligomere, CO, CO₂, H₂O, NO_x, Wasserdampf, niedermolekulare Alkohole/ Aldehyde/ organische Säuren und es kann giftiger und/oder reizender Rauch freigesetzt werden.

5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

ggf. Atemschutzgerät und Schutzkleidung

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Entfällt

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Gute Belüftung genügt für die meisten Anwendungen. Das Einatmen von Staub vermeiden.

Das Aluminium hat scharfe Kanten, die Schnittwunden verursachen können.

Trocken und ohne direkte Sonneneinwirkung in Originalverpackung lagern.

Lagerbedingungen: 18 - 25 °C und 30 - 70 % Luftfeuchtigkeit

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Persönliche Schutzausrüstung:

Handschutz: Schnittschutzhandschuhe

Bei Auftreten von Stäuben Schutzbrille und Atemschutz tragen.

Informationen in Anlehnung an das Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: Isolierfolie Valutect 5-lagig

Seite 3 von 5
Bearbeitungsdatum: 20.06.2024

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Allgemeine Angaben

Form: Folie als Rollenware
Farbe: braun
Aggregatzustand: fest
Geruch: geruchsfrei
Wasserlöslichkeit: unlöslich

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

9.2.1 Sicherheitsrelevante Basisdaten

	Wert
pH-Wert (20 °C):	entfällt
Schmelzpunkt/-bereich (°C):	120°C – 160°C
Siedepunkt/-bereich (°C):	entfällt
Zersetzungstemperatur (°C):	nicht bestimmt
Flammpunkt (°C):	entfällt
Zündtemperatur (°C):	entfällt
Dampfdruck (hPa):	entfällt
Dichte (g/cm³):	ca. 0,9 g/cm ³
Schüttdichte (kg/m³):	entfällt
Explosionsgrenzen	
untere:	entfällt
obere:	entfällt
Entflammbarkeit (°C):	basierend auf der PE Folie < 300°C

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Unter normalen Bedingungen stabil.

10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine unter normalen Lagerbedingungen.
Oberhalb der Zersetzungstemperatur: Polyethylen Oligomere, CO, CO₂, H₂O, NO_x, Wasserdampf, niedermolekulare Alkohole/ Aldehyde/ organische Säuren und es kann giftiger und/oder reizender Rauch freigesetzt werden.

Informationen in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: Isolierfolie Valutect 5-lagig

Seite 4 von 5
Bearbeitungsdatum: 20.06.2024

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt keine gesundheitlichen Schäden. Verbrennungsprodukte können Augen und Atemwege reizen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Keine Umweltbelastung und Gefährdung bekannt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSEB):

Kein Gefahrgut.

14.2 Seetransport (IMDG-Code/GGVSee):

Kein Gefahrgut

14.3 Lufttransport (ICAO-IATA/DGR):

Kein Gefahrgut.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 EU-Vorschriften

Das Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht kennzeichnungs- pflichtig, da es sich um ein Erzeugnis handelt.

**Informationen in Anlehnung an das
Sicherheitsdatenblatt**
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: Isolierfolie Valutect 5-lagig

Seite 5 von 5

Bearbeitungsdatum: 20.06.2024

16. SONSTIGE ANGABEN

Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken und auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung erfolgt nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften.

Alle Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen, aus unserer Entwicklung und aus unseren Erfahrungen. Sie beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stellen keine Spezifikation oder Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Jede Anwendung oder Verwendung der Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt erfolgt ausschließlich aufgrund der eigenen Entscheidung und in eigener Verantwortung des Anwenders oder Nutzers. Verantwortung und Haftung für unsere Sicherheitsdatenblätter übernehmen wir, sofern schriftlich nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, nur im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.